

MOTORE		DIMENSIONI		MASSA (Kg)	NORMAL	ECCEZIONALI (9)
tipo	PERCORSO	lunghezza	m	tara (1)		
temp./comb.	GASOLI	larghezza	m	portata (2)		
cilindrata cm ³	3870	assi	n.	complessiva		
pot. max kW	54,150	distanza interassi	m	rimorchiabile (3)		
		II	21,540	max autoripòno		
				su ralla		
TRASMISSIONE		NUMERO POSTI		FRENI		
pot. fiscale CV		anteriori		max su gancio o ralla		
tipo cambio	MEC	max				
		a sedere max				
PNEUMATICI	A=2,00-1,6	di servizio				
SISTEMAZIONE	APPROVAIO 1,232					
Vel max eff km/h	160					
	meccanismo catalitico					

4	N°	500242710121004	TARGA	0140352711
GANC1 D1 TRAINO PER RIMORCHI A DUE O PIU' ASSE1 CAT. A APPROV. DEN DA 0246. H CM. 061 GANC1 D1 TRAINO PER RIMORCHI A DUE O PIU' ASSE1 CAT. A APPROV. DEN DA 1601. H CM. 061 CAT. C APPROV. DEN DA 0245. H CM. 072 PER RIMORCHI A 1 ASSE O 2 CONTIGUI CAT. C APPROV. DEN DA 0245. VELOCITA' KM. 30 H DA CM. 055 A 072. MASSA VERIFICA. MAX NORMALE KG. 1000-FUL. 12000KG. 10500KG PER -H- DIVERSE DECURRE ANNETTAZIONE MOTORE PERKINS 66.2366103 76/2200. VELOCITA' MAX VERIFICATA KM/H 51.8. MASSA CON DIESEL IN PORTENA 5.2.3450 KG. 1 C.M. 2950 KG. MASSA RIMORCHIABILE RIDUTTA A 2500 KG. PER MACCHINE OPERAVANTI TRAGGIANTE PRIVE DI FRENO. CABINA PROTEZIONE APPROV. DA 062 DA 02 IN ALTERNATIVA PNEUMATICA.				

6
N° 500242/10121004
TARCA \
050405511

A=7.50-18 PRG; 7.50-20 PRG;
P=13.6R26 12/061 13.6R30 12/061
18.4-30 PRG; 19.9R30 13/708;
E PREVISIO L'ALLESTIMENTO CON PAMBI
DIVERSI FERMO DESTANDO IL VALORE
DEL ROPORTIU MAX;
PNEUMATICI IN ALLINEAMENTO
PDSI= 450/70R34 113 GR4