

TARGA ZA253CC

N° **A027118VE** UFFICIO PROVINCIALE DI: **VENEZIA**
 FI ENORME DEL D13 art. 20, 4 - 1992 (N. 205 VST) **ESITO VISITA E PROVA (ART. 78)**
SI AGGIUNTA L' IMMATRICOLAZIONE DEL SUDETTO VEICOLO
EST
 DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
 VERIFICAZIONE
ROPRIID
CON. COMUNE DI MOGLIANO VENETO

ES. MOGLIANO VENETO -TV-8 PIAZZA CADUTI

CLASSE VEICOLI - AUTOVEIC. TRASP. PROMISCUO PERSONE/COSE
 FABBRICA/TIPO - LAND ROVER LD 90 HT II CTG. N1
 IMMOGAZ - OM51547EST27
 TELAIO - SALLDVAF8TA9B4427
 ANNO IMMATRICOLAZIONE - 76 - (UF - PROV. VERBA) 28/04/76
 IL DIRITTORE

Nº 0027118VE240096		ZA253CC
--------------------	---	---------

Prof. Civil
SC. Dicembre (15000 + 8000)

Nº A027118VE240896 ZA263CC

G. N. 02VEB36080 SI AUTORIZZA IL TRAINO DI APPENDICE
LL. DD 28/06/1976 PER SOLO TRASP. BAGAGLI O ATTREZZI-
LUNG. M. 2,500; LARG. M. 1,500; MASSA
COMPL. KG. 600 PNEU. 145R10; SEMPL
FRENI MECCANICO A INERZIA; FABBRICA
ELLEBI 'B' 51712/8 TELAIO N. TAAT7388
VEICOLO MUNITO DI IDONEO GANCIO PER
G. N. 02VEB36080 TRAINO DI RIMORCHIO.
LL. DD 28/06/1976 MASSA COMPLESSIVA MASSIMA DEL
RIMORCHIO KG. 1600. LARGHEZZA MASSIMA
DEL RIMORCHIO M. 2,500

1005

N°	A027118VE240876	02VEB36080	PR/06/96	TARGA	ZA253CC
	CARROZZERIA: G6	FURCONE	FINESTRATO		

MOTORE		DIMENSIONI		MASSA (Kg)	NORMAL	ECCEZIONALI
tipo	16 L	altezza	m	3,858	largh	1745
tempi/cicli	4/ GASOL	larghezza	m	1,790	portata	605
cilindrata cm ³	2495	peso	n	?	complessiva	2350
pot. max CV	83,00	distanza interassi	m	2,360	immarchiabile	1600
		li	li		su colla	
pot. litriche CV	23	NUMERO POSTI		max su terreno a colla		
TRASMISSIONE		anteriore	2.	DEFENI		
		max	006			
tipo cambio	RID	a sarlice max				

205 R 16 (990) - 7.50 R16 (100/102N)
 TEMPERATURA all controllo usci (d) 73 n. giri/min 3000
 SERIE/FAZIORE
 Vel. coll. kn/h *Assicurazione sulla vita*
 CONFORME 91/542 CEE PUNTO 6.2.1. - A
 ALL. 1 D.M. 23.03.92
 VEL. MAX = 133,00 POTENZA/TARA = 047,56 KW/T

№ А0271180VE240896		7A253CC
--------------------	---	---------

VEICOLO RISPONDENTE ALLE NORME
TECNICHE DELLA CAT. M2 (DM 16.6.83)
IL VEICOLO PUO ESSERE DOTATO DI :
PARACOLPI ANTERIORI, GRIGLIE SALVAFI-
RI, PREDELLINE LATERALI E POSTERIORE

№ А02711Р0Е240896	7196618	2A25300
-------------------	---------	---------

M. Q. N. 02VE9360B0 ACCERTATA INSTALLAZIONE DI VERNICELL
DEL 28/06/96 D. ELETTRICO WARM-MB000 WINCH MOD. RTC
B965-RTC9530

VEICOLI IDONEI ALL'IMPIEGO FUORISTRADA(D M. 30/6/80 N387)

**Ministero dei Trasporti
e della Navigazione
Motorizzazione Civile**

ANNUL LAT O

A N N U L L A T O

A N N U L L A T O

IL PRESENTE TAGLIANDO VA STACCATO
LUNGO LA LINEA PERFORATA E TENUTO A
BORDO DEL VEICOLO.

È NECESSARIO ESPORLO IN CASO DI
RESTRIZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE
PER ELEVATO TASSO DI INQUINAMENTO
ATMOSFERICO.